



**Bestückung**

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Leuchtenlichtstrom**
- Leuchtenlichtausbeute**
- Lichtfarbe**
- Farbwiedergabe (Ra)**
- Entblendung**
- Schutzart**
- Schutzklasse**
- Bedienung**
- Leuchtengehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Leuchtengestänge**
- Gelenkentlastung**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschlussleitung**

**Befestigung**

- LED
- Energieeffizienzklasse A+
- Elektronischer Transformator
- 100-240 V; 50/60 Hz
- ca. 34 W
- ca. 1950 lm
- ca. 57 lm/W
- neutralweiß, ca. 5000 K
- > 80
- Kegelprismenblende
- IP 20
- I
- Multifunktionsstaster
- Aluminiumprofil, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
- aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- Feder
- ca. 2.3 kg
- ca. 3,4 m; Netzstecker
- CEE 7/VII
- Anschraubflansch; Sockel, Tischklemme (Zubehör), Wandwinkel (Zubehör)




CEE 7/VII

**Beleuchtungsstärken**

Messabstand: 50 cm

Em: 1641 lx  
Emax: 4046 lx  
Emin: 329 lx



**Lichtstärkeverteilung (LVK)**

